Martelo combinado XGT®

HR002GZ

40Vmax • SDS–Plus • 28 mm • 2,9 J

Martelo rotativo anti-vibração de três modos com AWS para extração de poeiras para profissionais

Eficiente martelo combinado de elevada potência para trabalhos profissionais. A ferramenta é leve e o seu equilibrada para aumentar a operacionalidade. Equipado com tecnologia anti-vibração (AVT), tecnologia de feedback ativo (AFT) e sistema sem fios de arranque automático (AWS). Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2128
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 980 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Diâmetro máx. de furação em betão	28 mm
Diâmetros de Perfuração em Betão	6 - 20 mm
Diâmetro de perfuração com broca TCT	54 mm
Diâmetro máx. furação em aço	13 mm
Diâmetro máx. furação em madeira	32 mm
Energia de Impacto	2,9 J
Adaptado para bits SDS-PLUS	✓

Benefícios para o utilizador

- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- Mandril de troca rápida para brocas de metal e de madeira sem impacto.
- AVT (Tecnologia Anti-Vibração) garante um desempenho extra-baixo em termos de vibração
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- Tecnologia AFT (Tecnologia de deteção ativa de feedback): desliga o motor quando a velocidade de rotação diminui repentinamente, ou a roda se prende.
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Baixo consumo de energia graças ao motor brushless
- Operação de 3 modos para "Rotação", "Martelar com rotação" ou "Martelar" para múltiplas aplicações
- O controlo de velocidade constante mantém a velocidade constante sob carga

Código EAN 0088381892896

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

126882-3
Punho lateral



199139-5
Set de Porta-Brocas rápido 13 mm,



195179-1
Coletor de pó SDS-PLUS



443122-7
plano de limpeza



198993-4
Recipiente de massa para a Broca



Acessórios opcionais

126882-3
Punho lateral



195179-1
Coletor de pó SDS-PLUS



199138-7
Porta-Brocas, SDS - PLUS



199139-5
Set de Porta-Brocas rápido 13 mm,



443122-7
plano de limpeza



821552-6
Mala Makpac (4)



835C84-5
Plástico interior (4)



OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF