Martelo combinado XGT®

HR007GM201

40Vmax • SDS–PLUS • 54 mm • 3,0 J

Martelo rotativo anti-vibração de dois modos para profissionais

O HR007G tem 3 modos de funcionamento: apenas rotação, martelagem com rotação e apenas martelagem.A luz LED ilumina a superfície de perfuração para maior produtividade em aplicações com pouca luz. Também está equipado com o sistema sem fios de arranque automático (AWS) e a tecnologia anti-vibração (AVT).



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2128
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 980 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Diâmetro máx. de furação em betão	28 mm
Diâmetros de Perfuração em Betão	6 - 20 mm
Diâmetro de perfuração com broca TCT	54 mm
Diâmetro máx. furação em aço	13 mm
Diâmetro máx. furação em madeira	32 mm
Energia de Impacto	3,0 J
Adaptado para bits SDS-PLUS	✓

Benefícios para o utilizador

- A pega suave proporciona maior conforto no trabalho
- Operação de 3 modos para "Rotação", "Martelar com rotação" ou "Martelar" para múltiplas aplicações
- AVT (Tecnologia Anti-Vibração) garante um desempenho extra-baixo em termos de vibração
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Baixo consumo de energia graças ao motor brushless
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Tecnologia AFT (Tecnologia de deteção ativa de feedback): desliga o motor quando a velocidade de rotação diminui repentinamente, ou a roda se prende.
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth

Código EAN 0088381754798

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

198993-4
Recipiente de massa para a Broca



443122-7
plano de limpeza



122A94-2
Punho completo



Baterias e carregadores no equipamento

BL4040 (2x)
Bateria XGT® 4,0 Ah



DC40RA
Carregador de baterias XGT®



Acessórios opcionais

122A94-2
Punho completo



191X40-4
Coletor de pó DX15



198993-4
Recipiente de massa para a Broca



199557-7
Filtro DX01-DX09 (não DX05)



443122-7
plano de limpeza



D-16368
Set de demolição para SDS-PLUS, 5



OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF