

# Serra circular

## HS6601

1 050 W • 5 200 min<sup>-1</sup> • 165 mm

### Serra circular ligeira para uso profissional

Uma serra circular eficiente e robusta com um motor de 1 050 W e uma velocidade de 5 200 min<sup>-1</sup> concebida para uso profissional. Compatível com uma lâmina com um diâmetro de 165 mm que atinge uma profundidade de corte máxima de 54 mm. Design compacto para maior controlo e segurança. Pode ser ligada a uma régua de guia com um adaptador.



### Especificações técnicas

Categoria da ferramenta	2130
Potência máxima de saída	1050 W
Sem velocidade de carga	5200 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidade de corte a 90°	54,5 mm
Máx. Profundidade de corte a 45°	37,5 mm
Diâmetro da lâmina	165 mm
Diâmetro do furo	20 / 30 mm
Cabo de alimentação	2,5 m
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	107 dB(A)
Nível de pressão sonora (L <sub>pA</sub> )	99 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso sem cabo	3,4 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	296 x 232 x 243 mm
Peso líquido do produto	3,4 kg
Fonte de alimentação da ferramenta	1645

### Benefícios para o utilizador

- Ajuste da profundidade de corte
- Cobertura de segurança de alumínio para uma elevada durabilidade e longa vida útil das ferramentas
- Desenho compacto e leve

**Código EAN 0088381806404**

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios no equipamento base

**164095-8**  
Guia lateral



**196520-1**  
Bocal de pó HS7601



**B-31930**  
Disco Serra circular, M-parace T.C.T,



## ■ Acessórios opcionais

**164095-8**  
Guia lateral



**196520-1**  
Bocal de pó HS7601



**197462-2**  
Adaptador Guia de carril



**821551-8**  
Mala Makpac (3)



**838314-5**  
Interior de mala



**E-12217**  
Disco Serra circular, Efficut T.C.T,



**E-12223**  
Disco Serra circular, Efficut T.C.T,



## ■ OTROS

Manual de utilizador 

Esquema de peças 