

Serra circular HS6601

1 050 W • 5 200 min⁻¹ • 165 mm

Serra circular ligeira para uso profissional

Uma serra circular eficiente e robusta com um motor de 1 050 W e uma velocidade de 5 200 min-1 concebida para uso profissional. Compatível com uma lâmina com um diâmetro de 165 mm que atinge uma profundidade de corte máxima de 54 mm. Design compacto para maior controlo e segurança. Pode ser ligada a uma régua de guia com um adaptador.



Especificações técnicas

Categoria da ferramenta 2130
Potência máxima de saída 1050 W
Sem velocidade de carga 5200 min⁻¹

54,5 mm

37,5 mm

165 mm 20 / 30 mm

107 dB(A)

2,5 m

Máx. Profundidade de corte a 90°
Máx. Profundidade de corte a 45°
Diâmetro da lâmina
Diâmetro do furo
Cabo de alimentação
Nível de potência sonora (L_{WA})

Nível de pressão sonora (L_{DA}) 99 dB(A)

Incerteza do ruído (Factor K) 3 dB(A) Peso sem cabo 3,4 kg

Dimensões do produto (C x L x A): 296 x 232 x 243 mm

Peso líquido do produto 3,4 kg
Fonte de alimentação da ferramenta 1645

Benefícios para o utilizador

- Ajuste da profundidade de corte
- Cobertura de segurança de alumínio para uma elevada durabilidade e longa vida útil das ferramentas
- Desenho compacto e leve

Código EAN 0088381806404

Link a página de producto - www.makita.pt





PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

164095-8

Guia lateral

196520-1

Bocal de pó HS7601



B-31930

Disco Serra circular, M-parace T.C.T,



Acessórios opcionais

164095-8

Guia lateral



196520-1

Bocal de pó HS7601



197462-2

Adaptador Guia de carril



821551-8

Mala Makpac (3)



838314-5

Interior de mala



E-12217

Disco Serra circular, Efficut T.C.T,



E-12223

Disco Serra circular, Efficut T.C.T,





Manual de utilizador



Esquema de peças

