

Serra tico-tico XGT®

JV001GZ

40Vmax • 800 - 3 500 min⁻¹ • 26 mm

Serra tico-tico sem escovas eficiente e fácil de manusear com mudança de lâmina sem ferramentas

Serra com controlo de velocidade constante para reduzir a possibilidade de queda na velocidade de corte, mesmo em aplicações pesadas. Fácil de manusear. O punho de fácil aderência facilita o manuseamento da ferramenta. Comprimento total curto, conseguido através da reformulação da forma das peças internas. Bateria e carregador não incluídos.



■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2130
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Cortes por minuto (SPM)	800 - 3500 min ⁻¹
Comprimento do AVC	26 mm
Guia de ângulo máx. (esquerda)	0 - 45 °
Guia de ângulo máx. (direita)	0 - 45 °
Capacidade de alumínio	20 mm
Capacidade máx. de corte em madeira (90°)	135 mm
Capacidade máx. de corte em aço (90°)	10 mm
Ação orbital	✓
Travão electrónico	✓

■ Benefícios para o utilizador

- O controlo de velocidade variável permite que o utilizador faça corresponder a velocidade à aplicação
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- 3 configurações orbitais

■ Código EAN 0088381770293

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

415524-7

Placa anti-delizamento



783202-0

Chave hexagonal 4mm



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

