

Serra tico-tico XGT® JV001GZ

40Vmax • 800 - 3 500 min⁻¹ • 26 mm

Serra tico-tico sem escovas eficiente e fácil de manusear com mudança de lâmina sem ferramentas

Serra com controlo de velocidade constante para reduzir a possibilidade de queda na velocidade de corte, mesmo em aplicações pesadas. Fácil de manusear. O punho de fácil aderência facilita o manuseamento da ferramenta. Comprimento total curto, conseguido através da reformulação da forma das peças internas. Bateria e carregador não incluídos.





Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2130
Voltagem XGT	\checkmark
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Cortes por minuto (SPM)	800 - 3500 min ⁻¹
Comprimento do AVC	26 mm
Guia de ângulo máx. (esquerda)	0 - 45 °
Guia de ângulo máx. (direita)	0 - 45 °
Capcidade de alumínio	20 mm
Capacidade máx. de corte em madeira (90°)	135 mm
Capacidade máx. de corte em aço	10 mm

Benefícios para o utilizador

- O controlo de velocidade variável permite que o utilizador faça corresponder a velocidade à aplicação
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- A extreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- 3 configurações orbitais



Ação orbital Travão electrónico

Link a página de producto - www.makita.pt





PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

415524-7

Placa anti-delizamento



783202-0 Chave hexagonal 4mm



Manual de utilizador



Esquema de peças

