

Serra tico-tico XGT®

JV002GZ

40Vmax • 0 - 3 500 min⁻¹ • 26 mm

Serra tico-tico sem escovas eficiente e fácil de manusear com mudança de lâmina sem ferramentas

Serra com controlo de velocidade constante proporcionando um excelente desempenho de corte. Fácil de manusear. A placa de base larga confere excelente estabilidade durante o corte, com uma oscilação mínima. A pega superior com superfície emborrachada garante uma aderência firme. Sem bateria e carregador.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2130
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Cortes por minuto (SPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Comprimento do AVC	26 mm
Guia de ângulo máx. (esquerda)	0 - 45 °
Guia de ângulo máx. (direita)	0 - 45 °
Capacidade de alumínio	20 mm
Capacidade máx. de corte em madeira (90°)	135 mm
Capacidade máx. de corte em aço (90°)	10 mm
Ação orbital	✓
Travão electrónico	✓

Benefícios para o utilizador

- O controlo de velocidade variável permite que o utilizador faça corresponder a velocidade à aplicação
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- 3 configurações orbitais

Código EAN 0197050002013

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

415524-7

Placa anti-delizamento



783202-0

Chave hexagonal 4mm



A-85628

Lâmina serra tico-tico 105 x 1,25 mm



A-85737

Lâmina serra tico-tico 75 x 0,9 mm



A-85793

Lâmina serra tico-tico 105 x 1,25 mm



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

