Pregadora XGT®

PT001GZ

40Vmax • 15 – 35 mm

Pregadora XGT® sem fio para trabalhos de acabamento

Desenvolvido principalmente para operações de pregagem de interiores em que é necessário um acabamento de alta qualidade, por exemplo, instalação de rodapés, sancas e muito mais. Possui um mecanismo de baixa força de reação que permite pregar mais facilmente pinos longos e obter um acabamento de alta qualidade.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2133
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Comprimento do prego	15 - 35 mm
Diâmetro do prego	0,6 mm
Medidor de Fixação	23 Ga
Capacidade do fixador	120
Ângulo	0 °
Peso líquido do produto	1,7 kg
Nível de pressão sonora (L_{pA})	79 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	2,4 - 3,0 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	271 x 86 x 232 mm
Nível de vibração (3 eixos)	≤ 2,5 m/s²

Benefícios para o utilizador

- Luz LED embutida com funções de pré e pós-brilho ilumina a área de trabalho
- Desenho compacto e leve
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381761284

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

783201-2
Chave hexagonal 3mm 

Acessórios opcionais

783201-2
Chave hexagonal 3mm 

F-31825
Pregos pin, 0,6 x 18 mm, 23 Ga, 10 

F-31838
Pregos pin, 0,6 x 25 mm, 23 Ga, 10 

F-31841
Pregos pin, 0,6 x 30 mm, 23 Ga, 10 

F-31854
Pregos pin, 0,6 x 35 mm, 23 Ga, 10 

F-32142
Pregos pin Inox, 0,6 x 18 mm, 23Ga, 

F-32155
Pregos pin Inox, 0,6 x 25 mm, 23 Ga, 

F-32168
Pregos pin Inox, 0,6 x 30 mm, 23Ga, 

F-32171
Pregos pin Inox, 0,6 x 35 mm, 23 Ga, 

OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF