

Pregadora XGT® PT001GZ

40Vmax • 15 - 35 mm

Pregadora XGT® sem fio para trabalhos de acabamento

Desenvolvido principalmente para operações de pregagem de interiores em que é necessário um acabamento de alta qualidade, por exemplo, instalação de rodapés, sancas e muito mais. Possui um mecanismo de baixa força de reação que permite pregar mais facilmente pinos longos e obter um acabamento de alta qualidade.





Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta 1641
Sistema 2123
Categoria da ferramenta 2133
Voltagem XGT √
Tensão nominal da bateria 40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion

Li-ion)

Comprimento do prego

Diâmetro do prego

O,6 mm

Medidor de Fixação

Capacidade do fixador

Ângulo

Peso líquido do produto

Nível de pressão sonora (L_{pA})

15 - 35 mm

0,6 mm

120

0 a

1,7 kg

79 dB(A)

Incerteza do ruído (Factor K) 3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria 2,4 - 3,0 kg

Dimensões do produto (C x L x A): 271 x 86 x 232 mm

Nível de vibração (3 eixos) ≤ 2,5 m/s²



- Luz LED embutida com funções de pré e pós-brilho ilumina a área de trabalho
- · Desenho compacto e leve
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo



Código EAN 0088381761284

Link a página de producto - www.makita.pt





PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

783201-2

Chave hexagonal 3mm

Acessórios opcionais

783201-2

Chave hexagonal 3mm

F-31838

Pregos pin, 0,6 x 25 mm, 23 Ga, 10

F-31854

Pregos pin, 0,6 x 35 mm, 23 Ga, 10

Pregos pin Inox, 0,6 x 25 mm, 23 Ga,

F-32171

Pregos pin Inox, 0,6 x 35 mm, 23 Ga,

F-31825

F-31841

Pregos pin, 0,6 x 18 mm, 23 Ga, 10

Pregos pin, 0,6 x 30 mm, 23 Ga, 10

F-32142

Pregos pin Inox, 0,6 x 18 mm, 23Ga,

Pregos pin Inox, 0,6 x 30 mm, 23Ga,



Manual de utilizador

Esquema de peças