

Tupia XGT®

RT001GZ14

40Vmax • 6 mm / 8 mm • 10 000 – 31 000 min⁻¹

Potente aparador sem escovas XGT® 40Vmax para carpintaria

Uma ferramenta de carpinteiro que pode ser utilizada para cortar ranhuras ou guarnições decorativas em madeira. Os travões macios evitam que o material de trabalho seja danificado. Cria um espaço de trabalho sem pó. O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a um aspirador compatível com Bluetooth.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2132
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	10000 - 31000 min ⁻¹
Capacidade de submergir	0 - 40 mm
Capacidade máx. Collet	6 / 8 mm
AWS pronto	✓
Peso líquido do produto	2,2 kg
Nível de potência sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	84 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	2,2 - 2,5 kg

Benefícios para o utilizador

- Velocidade variável
- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Arranque suave para um arranque suave
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- O controlo de velocidade constante mantém a velocidade constante sob carga

Código EAN 0088381759762

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

195559-1

Conexão para aspirador



343577-5

Guia 8 x 10 x 9,5 mm



763618-5

Casquilho cónico 8 mm



781011-1

Chave fixa 22 mm



781039-9

Chave fixa 13 (GD0600 / 602)



■ Acessórios opcionais

122703-7

Guia de recorte



153489-2

Punho rígido



194579-2

Adaptador para guia de carril



194733-8

Adaptador de aspiração



195559-1

Conexão para aspirador



195564-8

Tampa ajustável para base de



196093-4

Montagem da base de deslocação



199201-6

Montagem da base de imersão

343577-5

Guia 8 x 10 x 9,5 mm



344364-5

Guia 14,5 x 16 x 13 mm



763618-5

Casquilho cónico 8 mm



781011-1

Chave fixa 22 mm



781039-9

Chave fixa 13 (GD0600 / 602)



821552-6

Mala Makpac (4)



D-30209

Estojo de fresas retas, vástago 6 mm



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

