

Tupia XGT®

RT001GZ14

40Vmax • 6 mm / 8 mm • 10 000 – 31 000 min⁻¹

Potente aparador sem escovas XGT® 40Vmax para carpintaria

Uma ferramenta de carpinteiro que pode ser utilizada para cortar ranhuras ou guarnições decorativas em madeira. Os travões macios evitam que o material de trabalho seja danificado. Cria um espaço de trabalho sem pó. O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a um aspirador compatível com Bluetooth.



■ Especificações técnicas

| | |
|---|---------------------------------|
| Fonte de alimentação da ferramenta | 1641 |
| Sistema | 2123 |
| Categoria da ferramenta | 2132 |
| Voltagem XGT | ✓ |
| Tensão nominal da bateria | 40 V |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Sem velocidade de carga | 10000 - 31000 min ⁻¹ |
| Capacidade de submergir | 0 - 40 mm |
| Capacidade máx. Collet | 6 / 8 mm |
| AWS pronto | ✓ |
| Peso líquido do produto | 2,2 kg |
| Nível de potência sonora (L _{WA}) | 92 dB(A) |
| Nível de pressão sonora (L _{pA}) | 84 dB(A) |
| Incerteza do ruído (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso da ferramenta com bateria | 2,2 - 2,5 kg |

■ Benefícios para o utilizador

- Velocidade variável
- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Arranque suave para um arranque suave
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- O controlo de velocidade constante mantém a velocidade constante sob carga

■ **Código EAN 0088381759762**

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

195559-1

Conexão para aspirador



343577-5

Guia 8 x 10 x 9,5 mm



763618-5

Casquilho cónico 8 mm



781011-1

Chave fixa 22 mm



781039-9

Chave fixa 13 (GD0600 / 602)



■ Acessórios opcionais

122703-7

Guia de recorte



153489-2

Punho rígido



194579-2

Adaptador para guia de carril



194733-8

Adaptador de aspiração



195559-1

Conexão para aspirador



195564-8

Tampa ajustável para base de



196093-4

Montagem da base de deslocação



199201-6

Montagem da base de imersão

343577-5

Guia 8 x 10 x 9,5 mm



344364-5

Guia 14,5 x 16 x 13 mm



763618-5

Casquilho cónico 8 mm



781011-1

Chave fixa 22 mm



781039-9

Chave fixa 13 (GD0600 / 602)



821552-6

Mala Makpac (4)



D-30209

Estojo de fresas retas, vástago 6 mm



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

