Aparafusadora de impacto XGT®

TD002GZ01

XGT • 40V máx. • 1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min^{-1}

Motor de impacto extremamente compacto. Porta-ferramentas sextavado de 1/4" e novo design de caixa.

Dispositivo robusto devido ao uso de peças de alumínio e amortecedores de borracha. O usuário pode escolher entre cinco modos diferentes para um trabalho preciso. Quatro modos de aperto, bem como um modo T – um modo especial para apertar parafusos autoperfurantes. Inclui luz de trabalho LED e modo de luz adicional. Com mecanismo de mola dupla. Novo design em aparência de camuflagem.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min^{-1}
Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacidade de aperto	M5 - M16
Parafuso de máquina de capacidade	M4 - M8
Parafuso de aperto de alta tensão	M5 - M14
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min^{-1}
Tanque de Condução	1/4 "
Peso líquido do produto	2,9 kg

Benefícios para o utilizador

- Punho ergonómico macio proporciona maior conforto
- Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança do operador
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- O controlo de velocidade constante mantém o binário de fixação ao minimizar a redução da velocidade de rotação causada pela diminuição da capacidade da bateria

Código EAN 0088381767804

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF