

# Chave de impacto XGT®

## TW001GZ

40Vmax • 3/4 • 1 800 Nm • 0 – 1 800 min<sup>-1</sup>

Chave de impacto de elevado binário, sem escovas, 4 de regulação da potência para trabalhos pesados

Uma potente chave de impacto de 3/4 sem escovas com um binário de aperto de até 1 800 Nm. Seleção eletrónica de potência em 4 fases. Equipada com 2 luzes LED duplas para iluminação adicional, esta ferramenta é ideal para aplicações que requerem um binário de aperto elevado. Apenas a ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



### ■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Sem velocidade de carga	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min <sup>-1</sup>
Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima	450 / 840 / 1500 / 1800 Nm
Torque de quebra de porca	2050 Nm
Capacidade de aperto	M12 - M36
Parafuso de aperto de alta tensão	M10 - M27
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min <sup>-1</sup>
Ponta quadrada	3/4 "
Peso líquido do produto	4,2 kg
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	111 dB(A)

### ■ Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- 3 modos de tempo de reacção para paragem automática disponíveis tanto no modo de rotação para a frente como no modo de rotação inversa
- Seleção eletrónica de potência de impacto em 4 fases para maior versatilidade
- O Modo de Paragem Automática de Rotação Inversa pára após o parafuso/porca ter sido desapertado o suficiente
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- Punho ergonómico macio proporciona maior conforto
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

■ Código EAN 0088381720106

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios opcionais

**835K85-1**

Plástico interior (3)



**821551-8**

Mala Makpac (3)



**134877-2**

Rótula 1/2" 80 mm



**134997-2**

Extensão 3/4" 150 mm



**191G67-2**

Cabo de extensão



**413G38-2**

Protetor



## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

