# Chave de impacto XGT®

# TW005GD201

40Vmax • 1/2 • 350 Nm • 0 – 3 200 $min^{-1}$

**Chave de impacto sem escovas extra-compacta e eficiente com quatro níveis de potência**

Chave de impacto potente e extra-compacta, com 144 mm de comprimento e 1/2 de acionamento. O tamanho pequeno e o peso leve tornam esta ferramenta fácil de utilizar, oferecendo um binário de aperto máximo de 350 Nm. Quatro níveis de potência. 2 LEDs com funções de pré-brilho e pós-brilho. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.




## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Fonte de alimentação da ferramenta | 1641 |
| Sistema | 2123 |
| Categoria da ferramenta | 2127 |
| Voltagem XGT | ✓ |
| Tensão nominal da bateria | 40 V |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Sem velocidade de carga | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 $min^{-1}$ |
| Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima | 100 / 160 / 210 / 350 Nm |
| Torque de quebra de porca | 630 Nm |
| Capacidade de aperto | M10 - M20 |
| Parafuso de aperto de alta tensão | M10 - M16 |
| Impactos por minuto (IPM) | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 $min^{-1}$ |
| Ponta quadrada | 1/2 " |
| Peso líquido do produto | 2,2 kg |

## Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Seleção electrónica de potência de impacto em 4 fases para maior versatilidade
- 3 modos de tempo de reacção para paragem automática disponíveis tanto no modo de rotação para a frente como no modo de rotação inversa
- O Modo de Paragem Automática de Rotação Inversa pára após o parafuso/porca ter sido desapertado o suficiente
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Punho ergonómico macio proporciona maior conforto
- Estilo de retenção da tomada: Pino de retenção
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- O controlo de velocidade constante mantém o binário

## Código EAN 0088381727051

**Link a página de producto - www.makita.pt**

# PRODUTOS RELACIONADOS

## Acessórios no equipamento base

**821550-0**
Mala Makpac (2)



**835R29-3**
Plástico interior (2)



## Baterias e carregadores no equipamento

**BL4025 (2x)**
Bateria XGT® 2,5 Ah



**DC40RA**
Carregador de baterias XGT®



## Acessórios opcionais

**821550-0**
Mala Makpac (2)



**835R29-3**
Plástico interior (2)



## OTROS

**Manual de utilizador** PDF

**Esquema de peças** PDF