

Chave de impacto XGT®

TW007GZ

40Vmax • 1/2 • 760 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

Chave de impacto sem escovas extra-compacta e eficiente com quatro níveis de potência

Chave de impacto potente e compacta, com 170 mm de comprimento e 1/2 de acionamento. O tamanho pequeno e o peso leve tornam esta ferramenta fácil de utilizar, oferecendo um binário de aperto máximo de 760 Nm. Quatro níveis de potência. 2 LEDs com funções de pré-brilho e pós-brilho. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



■ Especificações técnicas

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fonte de alimentação da ferramenta | 1641 |
| Sistema | 2123 |
| Categoria da ferramenta | 2127 |
| Voltagem XGT | ✓ |
| Tensão nominal da bateria | 40 V |
| Sem velocidade de carga | 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹ |
| Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima | 150 / 200 / 320 / 760 Nm |
| Torque de quebra de porca | 1100 Nm |
| Capacidade de aperto | M10 - M24 |
| Parafuso de aperto de alta tensão | M10 - M16 |
| Impactos por minuto (IPM) | 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹ |
| Ponta quadrada | 1/2 " |
| Peso líquido do produto | 3,0 kg |
| Nível de potência sonora (L _{WA}) | 108 dB(A) |

■ Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Seleção electrónica de potência de impacto em 4 fases para maior versatilidade
- 3 modos de tempo de reacção para paragem automática disponíveis tanto no modo de rotação para a frente como no modo de rotação inversa
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Punho ergonómico macio proporciona maior conforto
- O Modo de Paragem Automática de Rotação Inversa pára após o parafuso/porca ter sido desapertado o suficiente
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

■ Código EAN 0088381734295

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios opcionais

134874-8

Extensão 1/2" 100 mm



134877-2

Rótula 1/2" 80 mm



191G67-2

Cabo de extensão



413G39-0

Protetor



821551-8

Mala Makpac (3)



835K85-1

Plástico interior (3)



B-68448

Adaptador mudança de inserção, 51



E-12354

Estojo de chave de impacto, 3 peças



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

