Motosserra XGT®

UC006GZ

40Vmax • 24,8 m/s • 25 cm / 10

Potente motosserra XGT® com alta velocidade da corrente para aplicações exigentes

A motosserra a bateria XGT® proporciona uma elevada velocidade da corrente para um corte rápido. Possui também um interruptor principal com função de desligamento automático para uma melhor poupança da bateria e para evitar um arranque involuntário.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2143
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tanque de óleo de corrente	200 ml
Velocidade máx. da corrente (sem carga)	24,8 m/s
comprimento da barra da corrente	250 mm (10")
Passo da corrente	1/4 "
Medidor de corrente	0,050 "
Medidor de corrente	1,3 mm
Número de ligações de unidade	60
Nível de potência sonora (L_{WA})	99 dB(A)
Nível de pressão sonora (L_{pA})	91 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- Leve para reduzir a fadiga do operador
- Grande porta de enchimento de óleo com janela de visualização permite ao operador adicionar e verificar facilmente o nível de óleo da barra
- Interruptor de alimentação principal com função de desligar automático para poupar a bateria e evitar arranque involuntário
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- Lubrificação automática ajustável da corrente com grande reservatório de óleo

Código EAN 0088381752091

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

782023-7
Chave fixa 13 -16 (DCS230T)



191G96-5
Serra de corrente 1,3mm /050" 25AP



458501-6
Protetor barra DUC254



Acessórios opcionais

191G96-5
Serra de corrente 1,3mm /050" 25AP

199897-3
Set de recipientes de óleo



782023-7
Chave fixa 13 -16 (DCS230T)



OTROS

Manual de utilizador

Esquema de peças